

# i.safe MOBILE

## CL I/DIV 2



Remote-Lautsprecher-  
Mikrofon



Push-to-Talk



ISM Schnittstelle

## IS-RSMG2.2

Das leichte Remote-Lautsprecher-Mikrofon IS-RSMG2.2 ist speziell für PTT-Anwendungen konzipiert. Mit seinem robusten Gehäuse und der sicheren ISM-Schnittstelle ist dieses Gerät eine ideale Ergänzung zu unseren Mobilgeräten IS330.1 und IS530.1.

Besuchen Sie unsere Internetseite. Dort finden Sie detaillierte Informationen, sowie eine Übersicht über kompatibles Zubehör.

[WWW.ISAFE-MOBILE.COM](http://WWW.ISAFE-MOBILE.COM)

DE



## < IS-RSMG2.2 >



NEC500 Zulassung:  
Class I Div 2 Groups A, B, C, D, T4

### TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

<b>Lautsprecher</b>	dynamisch   drei festinstallierte Lautstärken Empfindlichkeit: 93dB (1mW) Bandbreite: 50Hz ... 8kHz
<b>Mikrofon</b>	Elektret   Omni-Direktional Empfindlichkeit: -38dB ± 3dB (1kHz) Bandbreite: 50Hz ... 16kHz
<b>Abmessungen</b>	Größe: 98,11 x 65,93 x 26,96 mm   Gewicht: 212 g
<b>Stromversorgung</b>	über das angeschlossene Gerät
<b>Kabellänge</b>	flexibles Spiralkabel von 48 bis 130 cm
<b>Verbindung</b>	ISM-Schnittstelle
<b>Schutzart</b>	IP54   Einsetzbar von -20 °C bis 60 °C