

CL I DIV 2



Micrófono altavoz remoto



Push-To-Talk



Interfaz ISM universal de 13 polos

IS-RSMG2.2

El micrófono del altavoz remoto unido con cable está especialmente diseñado para aplicaciones PTT y está específicamente aprobado por NEC500 Clase I Div 2 (Norteamérica). Con su carcasa robusta pero liviana y la segura interfaz ISM, este dispositivo es un complemento ideal para nuestros dispositivos móviles IS330.2 e IS530.2. El altavoz dinámico está especialmente diseñado para entornos ruidosos.

› Todas las marcas comerciales y derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños. › © 2021 por i.safe MOBILE GmbH | Todos los derechos reservados. | Salvo errores de imprenta, errores y modificaciones. | X181MD01REV01_ES_12.2021



IS-RSMG2.2



NEC500 aprobado para:
Class I Div 2 Groups A, B, C, D, T4

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Altavoz	Dinámico tres niveles de volumen fijos Sensibilidad: 93 dB (1 mW) Ancho de banda: 50 Hz hasta 8 kHz
Micrófono	Electret Omnidireccional Sensibilidad: -38 dB ±3 dB (1 kHz) Ancho de banda: 50 Hz hasta 16 kHz
Dimensiones	Tamaño: 98,11 x 65,93 x 26,96 mm Peso: 212 g
Suministro de energía	Sobre el dispositivo conectado
Longitud del cable	Cable espiral flexible por 48 hasta 130 cm
Conexiones	ISM interfaz
Clase de protección	IP54 Puede ser utilizado por -20 °C hasta +60 °C

CONTENIDO

Micrófono altavoz remoto, guía de inicio rápido e instrucciones de seguridades

Visite nuestro sitio web y encontrará información más detallada, así como una descripción general de los accesorios compatibles.