



Динамик-микрофон



Функция
мобильной
рации (PTT)



Универсальный
13-контактный
интерфейс ISM

IS-RSMG2.2

Проводной выносной микрофон-громкоговоритель специально разработан для приложений PTT. Он специально одобрен NEC500 Класс I Раздел 2 (Северная Америка). Благодаря прочному, но легкому корпусу и безопасному интерфейсу ISM это устройство является идеальным дополнением к нашим мобильным устройствам IS330.2 и IS530.2. Динамический динамик специально разработан для шумной обстановки.

› Все торговые знаки и авторские права являются собственностью соответствующих владельцев. › © 2021 i.safe MOBILE GmbH | Все права защищены. | За исключением опечаток, ошибок и изменений. | X181MD01REV01_RU_12.2021



< IS-RSMG2.2 >



Одобрено NEC500:
Класс I Подразделение 2
Группы A, B, C, D, T4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Громкоговоритель	Динамический 3-ступенчатый регулятор громкости Чувствительность: 85 дБ (1 мВт) Полоса пропускания: 50 Гц до 8 кГц
Микрофон	Электретный всенаправленный Чувствительность: -38 дБ ±3 дБ (1 кГц) Полоса пропускания: 50 Гц до 16 кГц
Измерение	Размер: 98,11 x 65,93 x 26,96 мм вес: 212 г
Источник питания	Над подключенным устройством
Длина кабеля	Спиральный кабель (48 - 130 см)
Подключение	интерфейс ISM
Класс защиты	IP54 Диапазон эксплуатации от -20 °C до 60 °C

ОБЪЕМ ПОСТАВКИ

Динамик-микрофон, Краткое руководство по эксплуатации и Инструкция по технике безопасности

Более подробную информацию, а также обзор совместимых аксессуаров вы найдете на нашем сайте.