


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ





УТВЕРЖДЕНИЕ







Одобрено IECEx: EX-30HA 1/21 Запросы Ex ib IIC T4 Gb Ex ib IIIC T135°C Db

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Модель М440A01

Операционная систем	ISM-OS
Процессор	Qualcomm® QCM6490 Octa Core
Память	4 ГБ Оперативной памяти 64 ГБ встроенной памяти
Частоты	4G LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12 c MFBI/13/14/17/20/25/26/28/29/30/66/68/71 4G LTE-TDD: B38/39/40/41/42/43/48 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n14/n20/n25/n28/n30/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78/n79
Размеры	Размер: 136,6 x 71,5 x 32 мм Вес : 322 г
Экран	2,4" Corning® Gorilla® Glass 3-е поколение 240 x 320 пикселей
Аккумулятор	2400 mAh (4800 мАч опция) сменный
Камера	8 МП фронтальная камера
Поддержка SIM-карты	1 nano SIM + eSIM
Соединения Соединения	Wi-Fi® 6: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/e/k/r/v Bluetooth® 5.2 GPS, A-GPS, Glonass, A-Glonass, Beidou, Galileo NFC - Связь ближнего поля
интерфейсы	разъем 8-pin ISM для подключения дополнительных аудиопринадлежностей
Датчики	Акселерометр, Гироскоп, Магнитный датчик, Датчик давления
Тип защиты	IP68 водонепроницаемый/пыленепроницаемый MIL-STD-810H Может использоваться −20 °C до +55 °C

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Красный верхний ключ | Дополнительные функции, назначаемые через приложение Button App (интегрированное в систему), например, LWP

Боковая клавиша слева | Дополнительные функции, назначаемые через приложение Button App (интегрированное в систему), например, РТТ

Ручка селектора каналов (вверху)

Функциональная клавиша: М1 и M2 назначаются через приложение Button App

Усиленный динамик

Зарядные контакты для настольного зарядного устройства

Встроенный зажим для ремня

ОБЪЕМ ПОСТАВКИ

Коммуникатор РоС, Аккумулятор, i.safe PROTECTOR 2.0 Кабель USB-C, Адаптер питания универсальный, Отвертка, Защитная пленка экрана, Зажим для ремн, Краткое руководство по эксплуатации и Инструкция по технике безопасности

Более подробную информацию, а также обзор совместимых аксессуаров вы найдете на нашем сайте.