

RÁDIO 5G IS440.2



HOMOLOGAÇÕES



ATEX homologação: EX-Zona 2/22
⊕ II 3G Ex ic IIC T4 Gc
⊕ II 3D Ex ic IIIC T135°C Dc



IECEx homologação: EX-Zone 2/22
Ex ic IIC T4 Gc
Ex ic IIIC T135°C Dc



NEC 500 homologação
Class I, Div 2, Groups A B C D, T4
Class II, Div 2, Groups F G, 135°C
Class III

Visite nosso website e você encontrará informações mais detalhadas, assim como uma visão geral dos acessórios compatíveis.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo M440A01

SISTEMA OPERACIONAL	ISM-OS 14
PROCESSADOR	Qualcomm® QCM6490 Octa Core
MEMÓRIA	4 GB RAM 64 GB de memória intern
FREQUÊNCIAS	4G LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12 mit MFBI/13/14/17/20/25/26/28/29/30/66/68/71 4G LTE-TDD: B38/39/40/41/42/43/48 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n14/n20/n25/n28/n30/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78/n79
DIMENSÕES	tamanho: 136,6 x 71,5 x 32 mm peso: 307 g
DISPLAY	2,4" Corning® Gorilla® Glass 3. geração 240 x 320 pixels
BATERIA	2400 mAh (4800 mAh opcional) substituível
CÂMERA	8 MP AF câmera frontal
CARTÕES SIM	1 Nano SIM + eSIM
CONEXÕES	Wi-Fi® 6: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/e/k/r/v Bluetooth® 5.2 GPS, A-GPS, Glonass, A-Glonass, Beidou, Galileo Near Field Communication (NFC)
INTERFACES	Interface 8-pin ISM para acessórios de áudio opcionais
SENSORES	Acelerômetro, giroscópio, magnético, sensores de pressão
GRAU DE PROTEÇÃO	IP68 à prova de poeira/água MIL-STD-810H utilizável de -20°C a +55 °C

OUTRAS CARACTERÍSTICAS

TECLA DE FUNÇÃO VERMELHO	Funções opcionais atribuíveis via app de chave (sistema integrado), por exemplo, LWP
TECLAS DE FUNÇÃO ESQUERDO	Funções opcionais atribuíveis via app de chave (sistema integrado), por exemplo, PTT
BOTÃO DE SELEÇÃO DE CANAL	superior
TECLA DE FUNÇÃO M1 & M2	Atribuível via aplicativo de botão
ALTO-FALANTE AMPLIFICADO	
CONTATOS DE CARGA PARA CARREGADOR DE MESA	
CLIQUE DE CINTO INTEGRADO	

CONTEÚDO DO CONJUNTO

Rádio 5G, bateria, Cabo USB-C, adaptador de alimentação universal, chave de fenda, folha de proteção do Display, clipe de cinto e instruções de segurança

