



ZONE 1/21

< IS910.1 >

Das IS910.1 ist das Tablet für den Einsatz in Zone 1/21. Das 8" Tablet ist höchst robust, leistungsstark und bietet viele technische Vorteile: 8.400 mAh Akku, Qualcomm Snapdragon 2 GHz, NFC, Android™ 8.0 u.v.m.

› Besuchen Sie unsere Internetseite und finden Sie dort weitere detaillierte Informationen, sowie auch eine Übersicht über kompatibles Zubehör. › i.safe MOBILE und das i.safe MOBILE Logo sind eingetragene Marken der i.safe MOBILE GmbH. Android ist eine Marke von Google Inc. Der Android-Roboter wird anhand von Werken reproduziert bzw. verändert, die von Google erstellt oder geteilt wurden. Seine Verwendung erfolgt gemäß den Bestimmungen der Creative Commons 3.0-Lizenz (Namensnennung). Bluetooth® ist eine weltweit eingetragene Marke der Bluetooth SIG, Inc. Wi-Fi™ ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance. Alle weiteren Marken und Copyrights sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. › © 2018 by i.safe MOBILE GmbH | Alle Rechte vorbehalten. | Druckfehler, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | Abb. ähnlich. | 1016MD02REV05_DE_07.2019

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN



ATEX Zulassung:
Ex-Zone 1/21
Ⓜ II 2G Ex ib IIC T4 Gb
Ⓜ II 2D Ex ib IIIC T135°C
Db IP6X



IECEx Zulassung:
Ex-Zone 1/21
Ex ib IIC T4 Gb
Ex ib IIIC T135°C Db IP6X



Zugelassen in
Nordamerika:
Class I, II, III Division 1
Groups A B C D E F G, T4
Intrinsically Safe



Zugelassen in Russland:
1Ex ib IIC T4 Gb X
Ex ib IIIC T135°C Db X
IP64



Android 8.0



GSM:
850/900/1800/1900MHz
WCDMA:
850/900/1900/2100MHz
LTE-FDD EU:
B1/B3/B7/B20/B28
LTE-TDD: B38/B39/B40/B41
TD: B34/B39



2,4 GHz: Wifi IEEE 802.11
b/g/n



Bluetooth® 4.1 LE



Maße: 237 x 156 x 22 mm,
Gewicht: 890 g



microSD Speicher
erweiterbar auf 32 GB



Qualcomm Snapdragon
MSM8953, 2 GHz,
3 GB RAM
32 GB interner Speicher
davon 24 GB verfügbar



Near Field
Communication



USB-Magnet-Ladeport



2 Kameras:
8 MP (Rückseite) und
5 MP (Front)



SOS-Taste

WEITERE SPEZIFIKATIONEN



Wasserdicht:
1 Stunde bis zu 2 m Tiefe,
staubdicht, geschützt vor
Mikropartikeln



Einsetzbar in einer
Umgebung von
-20 °C bis 60 °C



8" RugDisplay-Glas kapazi-
tives Touchscreen mit
einer Auflösung von
1200 x 1920 px



Display mit Hand-
schuhen bedienbar



Akku mit 8.400 mAh



GPS, AGPS, Glonass,
BeiDou



Standort, Beschleunigung,
Schwerkraft, lineare Be-
schleunigung, Gyroskop,
Umgebungslicht, Tempe-
ratur und Feuchtigkeits-,
Magnet-, Näherungs- und
Luftdrucksensor



Push-To-Talk
PTT ready (Application
eines Drittanbieters nötig)



Loneworker protection
LWP ready (Application
eines Drittanbieters nötig)

LIEFERUMFANG

Tablet mit integriertem Akku, Ladegerät, USB- Ladekabel i.safe Protector, Magnetladekabel i.safe PROTECTOR, Schnellstartanleitung und Sicherheits-
hinweise