

# i.safe MOBILE

## ZONE 2/22



## IS760.2

Das IS760.2 ist die weltweit erste PTT-Lösung (Push-to-talk) mit privatem und öffentlichem LTE für eine sehr schnelle drahtlose Kommunikation auch in den entlegensten Gebieten.

› Besuchen Sie unsere Internetseite und finden Sie dort weitere detaillierte Informationen, sowie auch eine Übersicht über kompatibles Zubehör. › i.safe MOBILE und das i.safe MOBILE Logo sind eingetragene Marken der i.safe MOBILE GmbH. Android ist eine Marke von Google Inc. Der Android-Roboter wird anhand von Werken reproduziert bzw. verändert, die von Google erstellt oder geteilt wurden. Seine Verwendung erfolgt gemäß den Bestimmungen der Creative Commons 3.0-Lizenz (Namensnennung). Bluetooth® ist eine weltweit eingetragene Marke der Bluetooth SIG, Inc. Wi-Fi™ ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance. Alle weiteren Marken und Copyrights sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. › © 2018 by i.safe MOBILE GmbH | Alle Rechte vorbehalten. | Druckfehler, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | Abb. ähnlich. | 1026MD01REV00\_DE\_10.2018

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN



ATEX Zulassung:  
EX-Zone 2/22  
Ⓜ II 3G Ex ic IIC T4 Gc IP54  
Ⓜ II 3D Ex ic IIIB T135°C  
Dc IP54



IECEx Zulassung:  
EX-Zone 2/22  
Ex ic IIC T4 Gc IP54  
Ex ic IIIB T135°C Dc IP54



GSM: 850/900/1800/  
1900MHz  
WCDMA Band 1/2/5/8  
CDMA 1x/EVDO: BC0/BC1



Android™ 7.1.2



Bluetooth® 4.1 LE

EU Version  
FDD LTE Band 1, 3, 5, 7,  
8, 20, 28  
TDD LTE Band 39, 40, 41  
TD SCDMA Band 34, 39



2,4 GHz: IEEE 802.11  
b/g/n/AC mit Hotspot



microSD Speicher  
erweiterbar auf 32 GB

US Version  
FDD LTE Band 2, 4, 5, 7, 12,  
13 (oder 14), 17, 25, 26  
TDD LTE Band 38, 41



Maße:  
157 x 72,5 x 28 mm,  
Gewicht: 410 g



Dual micro SIM

Optionen  
Private LTE B31 oder  
UHF 400~480 MHz



2 Kameras,  
13 MP (Rückseite) und  
5 MP (Front)



SOS-Taste



Qualcomm  
Snapdragon 625  
3 GB RAM  
32 GB interner Speicher,  
davon 22 GB verfügbar



Near Field  
Communication



USB-Typ C

## WEITERE SPEZIFIKATIONEN



Wasserdicht:  
30 Min. bis zu 1,2 m Tiefe,  
staubdicht, geschützt vor  
Mikropartikeln



Einsetzbar in einer  
Umgebung von  
-20 °C bis 60 °C



Aufprallschutz,  
besonders geschützt  
gegen Vibrationen, Feuch-  
tigkeit, Luftdruck und  
Temperaturschwankungen



4" Corning® Gorilla Glas  
kapazitives Touchscreen  
mit einer Auflösung von  
640 x 1136 Pixeln



Verstärkter Lautsprecher



Akku mit 5600mAh,  
wechselbar



GPS, AGPS, Glonass,  
BeiDou



Gyroskop, Schwerkraft,  
Umgebungslicht, Magnet-  
und Näherungssensor



Push-To-Talk  
PTT ready (Application  
eines Drittanbieters  
nötig)



Loneworker protection  
LWP ready (Application  
eines Drittanbieters  
nötig)



Schnellladegerät



Optional  
Barcode Scanner

## LIEFERUMFANG

Smartphone, Akku, Ladegerät, USB-Kabel, Netzteil, PTT-Headset-Garnitur,  
Schutzfolie, Schnellstartanleitung und Sicherheitshinweise