

i.safe MOBILE

**ZONE 1/21
CL I / DIV 1**



**Remote-Lautsprecher-
Mikrofon**



Push-to-Talk



ISM Schnittstelle

IS-RSM2.1

Das leichte Remote-Lautsprecher-Mikrofon IS-RSM2.1 ist speziell für PTT-Anwendungen konzipiert. Mit seinem robusten Gehäuse und der sicheren ISM-Schnittstelle ist dieses Gerät eine ideale Ergänzung zu unseren Mobilgeräten IS330.1 und IS530.1.

Besuchen Sie unsere Internetseite. Dort finden Sie detaillierte Informationen, sowie eine Übersicht über kompatibles Zubehör.

WWW.ISAFE-MOBILE.COM

DE



IS-RSM2.1



ATEX Zulassung: EX-Zone 1/21
Ⓜ II 2G Ex ib IIC T4 Gb
Ⓜ II 2D Ex ib IIIC T135°C Db



IECEx Zulassung: EX-Zone 1/21
Ex ib IIC T4 Gb
Ex ib IIIC T135°C Db



Zulassung Nordamerika: beantragt:
Class I, II, III Division 1 Groups A B C D E F G, T4
Intrinsically Safe

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Lautsprecher	dynamisch drei festinstallierte Lautstärken Empfindlichkeit: 85dB (1mW) Bandbreite: 50Hz ... 8kHz
Mikrofon	Elektret Omni-Direktional Empfindlichkeit: -38dB ± 3dB (1kHz) Bandbreite: 50Hz ... 16kHz
Abmessungen	Größe: 115 x 70 x 25 mm Gewicht: 180 g
Stromversorgung	über das angeschlossene Gerät
Kabellänge	Spiralkabel
Verbindung	ISM-Schnittstelle
Schutzart	IP54 Einsetzbar von -20 °C bis 60 °C