



**ZONE 1/21
CL I / DIV 1**

IS930.1

Das IS930.1 ist das Tablet für den Einsatz in Zone 1/21 und CL I Div1. Das 8" Tablet ist höchst robust, leistungsstark und bietet viele technische Vorteile: 8.400 mAh Akku, Qualcomm Snapdragon SDM 660, NFC, Android™ 9.

› Besuchen Sie unsere Internetseite und finden Sie dort weitere detaillierte Informationen, sowie auch eine Übersicht über kompatibles Zubehör. ›
i.safe MOBILE und das i.safe MOBILE Logo sind eingetragene Marken der i.safe MOBILE GmbH. Android ist eine Marke von Google LLC. Das Android-Roboterlogo wurde aus einer von Google erstellten und geteilten Arbeit reproduziert oder geändert und wird gemäß den Bedingungen der Creative Commons 3.0-Attributionlizenz verwendet. Bluetooth® ist eine weltweit eingetragene Marke der Bluetooth SIG, Inc. Wi-Fi® ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance. Alle weiteren Marken und Copyrights sind Eigentum Ihrer jeweiligen Besitzer. › © 2020 by i.safe MOBILE GmbH | Alle Rechte vorbehalten. | Druckfehler, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | Abb. ähnlich. | 1030MD01REV04_DE_08.2020

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN



ATEX Zulassung:
Ex-Zone 1/21
Ⓜ II 2G Ex ib IIC T4 Gb
Ⓜ II 2D Ex ib IIIC T135°C
Db IP6X



IECEx Zulassung:
Ex-Zone 1/21
Ex ib IIC T4 Gb
Ex ib IIIC T135°C Db IP6X



NEC500 Zulassung:
Class I, II, III Division 1
Groups A B C D E F G, T4
Intrinsically Safe



EAC Zulassung beantragt:
1Ex ib IIC T4 Gb X
Ex ib IIIC T135°C Db X
IP64



Android 9



GSM 850/900/1800/
1900 MHz
WCDMA: UMTS B1/2/4/5/8
LTE-TDD: B38/B39/B40/B41
LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12
with MFBI B13/14/17/20/25/
26/28A/28B/29/30/66
TD-SCDMA: B34/B39



2,4GHz + 5GHz: IEEE
802.11a/ b/g/n/ac/e/k/r/h
mit Hotspot für max. 8
Verbindungen



Bluetooth® 5



Maße: 237 x 156 x 22 mm,
Gewicht: 890 g



microSD Speicher
bis zu 128 GB



Qualcomm Snapdragon
SDM660 Octa-Core
Kryo Gold-Quad cores
2.2GHz
Kryo Silver-Quad cores
1.8GHz
4 GB RAM
64 GB interner Speicher
54 GB verfügbar



Near Field
Communication



USB-Magnet-Ladeport



2 Kameras:
13 MP AF (Rückseite) und
5 MP (Front)



SOS-Taste
Alleinarbeiterschutz
LWP ready (Applikation
eines Drittanbieters nötig,
basierend auf länderspe-
zifischen Vorschriften)

WEITERE SPEZIFIKATIONEN



Wasserdicht:
1 Stunde bis zu 2 m Tiefe,
staubdicht, geschützt vor
Mikropartikeln



Einsetzbar in einer
Umgebung von
-20 °C bis 60 °C



8" kapazitives Touch-
screen mit einer Auflö-
sung von 1200 x 1920 px,
RugDisplay-Glas



Display mit Hand-
schuhen bedienbar



Akku mit 8.400 mAh



GPS, A-GPS, Glonass,
Beidou, Galileo



Beschleunigung, Umge-
bungslicht, Barometer,
Magnet- und Näherungs-
Sensor

LIEFERUMFANG

Tablet mit integriertem Akku, Ladegerät, USB- Ladekabel i.safe Protector, Magnetladekabel i.safe PROTECTOR, Schnellstartanleitung und Sicherheits-
hinweise