

**ZONE 1/21
CL I,II,III DIV. 1**



< HMT-1Z1 >

Sicherer. Schneller. Intelligenter.
Das HMT-1Z1 ist das weltweit erste intuitiv und völlig freihändig zu bedienende Head Mounted Tablet (HMT) für den industriellen Einsatz in der explosionsgefährdeten Zone 1/21.

› Besuchen Sie unsere Internetseite und finden Sie dort weitere detaillierte Informationen, sowie auch eine Übersicht über kompatibles Zubehör. › i.safe MOBILE und das i.safe MOBILE Logo sind eingetragene Marken der i.safe MOBILE GmbH. Android ist eine Marke von Google Inc. Der Android-Roboter wird anhand von Werken reproduziert bzw. verändert, die von Google erstellt oder geteilt wurden. Seine Verwendung erfolgt gemäß den Bestimmungen der Creative Commons 3.0-Lizenz (Namensnennung). Bluetooth® ist eine weltweit eingetragene Marke der Bluetooth SIG, Inc. Wi-Fi® ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance. Alle weiteren Marken und Copyrights sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. › © 2018 by i.safe MOBILE GmbH | Alle Rechte vorbehalten. | Druckfehler, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | Abb. ähnlich. | 1024MD01REV00_DE

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN



ATEX Zulassung:
EX-zone 1/21
Ⓜ II 2G Ex ib IIC T4 Gb
Ⓜ II 2D Ex ib IIC T135°C
Db IP6X



IECEx Zulassung:
EX-zone 1/21
Ex ib IIC T4 Gb
Ex ib IIC T135°C Db IP6X



Zugelassen in
Nordamerika:
Class I, II, III Division 1
Groups A B C D E F G, T4



Android™ 6.0.1
+ WearHF™ hands-free
interface



2.4GHz and 5GHz:
802.11a/b/g/n/ac



Bluetooth® 4.1 LE



2.0 GHz Qualcomm Snap-
dragon 625 mit Adreno
506 GPU - OpenGL ES3.1
& OpenCL 2.0,
2 GB RAM, 16 GB interner
Speicher



Externe microSD
Speicherkarte



Enthaltene Anwen-
dungen: Documenten-
Navigator, Kamera mit
Barcodescanner, Video-
recorder, Media player



Gewicht: 430 g



16 MP 4-fache Bildstabilis-
ierung, PDAF mit LED
Blitzlicht

WEITERE SPEZIFIKATIONEN



Geschützt gegen Staub
und Wasser, Fall aus 2
Meter Höhe



Stoßgeschützt, getestet
gegen extreme Tempera-
turen, Luftdruck, Feuch-
tigkeit und Vibrationen.



20° Seefeld, 1 m fester
Focus, 24-bit Farb-LCD,
0.33 inch Bilddiagonale,
tageslichttauglich, Auf-
lösung WVGA 854 x 480 px



100% freihändige
Bedienung



Eingebauter 91dB
Lautsprecher, 4 digitale
Mikrofone mit aktiver
Rauschunterdrückung



Integrierter 3400 mAh
Akku, Kapazität ca. 9-10
Stunden bei normalem
Gebrauch



GPS, Glonass, BeiDou,
Baidu A-GPS



PPE kompatibel,
entwickelt für den
Einsatz mit Standard-
helmen, Stoßkappen
und Schutzbrillen

LIEFERUMFANG

Head-mounted tablet mit integriertem Akku, Kopfbügel, hinteres Polster,
USB Kable i.safe PROTECTOR, Schnellstartanleitung und Sicherheitshinweise